



## Universele doppen elevator UCS-15



### Werking:

Zowel kunststof als metalen deksels kunnen met deze machine naar een sluitmachine getransporteerd worden. De voorraadbunker wordt gevuld met deksels. Hierna worden de deksels door een opvoerband met meenemers naar boven getransporteerd. Door instelling van de hoek van het sorteergedeelte en de werking van de zwaartekracht worden de deksels gesorteerd. Aan de bovenzijde van de opvoerband worden de gesorteerde deksels naar de uitvoergeleiding geschoven voor transport naar een sluitmachine.

Film: <https://www.youtube.com/watch?v=hfsHc2o-GNk>

### Voordelen:

Afhankelijk van verschillende deksel afmetingen kan de machine snel voor een ander deksel formaat ingesteld worden. De snelheid van de elevatorband is frequentie gestuurd.

| Technische gegevens     |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Model                   | UCS-15                    |
| Productie capaciteit    | 100 deksels per minuut    |
| Luchtdruk               | 6 bar                     |
| Elektrische aansluiting | 400 Volt – 50 Hz – 1.2 Kw |
| Afmetingen (l x b x h)  | 1555 x 585 x 3200 mm      |
| Gewicht                 | 250 kg                    |

