



MACHINE DE LAVAGE FCW_16-24



Principe de fonctionnement:

Cette machine à laver nettoie les emballages déjà remplis et fermés. Les conteneurs sont introduits dans la zone de lavage par un tapis roulant où les pots sont lavés avec de l'eau chauffée et en circulation.

Ils sont ensuite rincés à l'eau douce.

Cette eau de rinçage est également utilisée pour rafraîchir l'eau de circulation de la section de lavage.

Sous la machine se trouve un bac avec une pompe de circulation.

Un filtre est placé à l'alimentation de la pompe de circulation et il y a un double filtre devant la partie aspiration.

La machine possède un raccordement pour alimentation en vapeur pour chauffer l'eau.

Film: <https://www.youtube.com/watch?v=RHYj7yvjNXw>

Avantages:

Cette machine très stable et robuste est extrêmement conviviale et facilement accessible pour les réglages, l'entretien et le nettoyage

Filtration optimale de l'eau.

Option:

Pompe doseuse pour l'ajout de produits chimiques de nettoyage.

Peut être combiné avec une machine à sécher.





Données Techniques	
Modèle	FCW 16-24
Capacité	Max. 200 / mn
Diamètre de l'emballage	Max 160 mm
Hauteur de l'emballage	Max. 300 mm
Vapeur	6 – 8 bar
Alimentation électrique	400Volt - 50 Hz - 3,0 kW
Dimensions (L x l x H)	4.000 x 800 x 1.600 mm
Poids approx	+/- 500 kg

