



DT-800-A/V DT-1000-A/V DT-1200-A/V



Opération:

Plateau tournant pour la mise en place/approvisionnement et/ou la collecte des colis vides et pleins. Le plateau tournant peut être placé à l'avant ou à l'arrière de la ligne pour tamponner différents types d'emballages.

Film: <https://www.youtube.com/watch?v=Nsku3p29Pw0>

Avantages :

Récupérer les emballages vides et pleins pour que la production puisse continuer.

Gain de temps en mettant ou en retirant l'emballage en une seule fois.

Des capacités plus élevées sont possibles lors du remplissage et de la fermeture.

Possibilités :

Ajustement du plateau tournant pour une taille d'emballage différente.

Expansion du plateau tournant au moyen d'une pièce marche/arrêt.

Diviseur au niveau du plateau tournant d'alimentation pour que le produit atteigne toujours le tapis transporteur.

Pièce de taille sur mesure pour différents diamètres d'emballage.

Caractéristiques techniques	DT-800-A/V	DT-1000-A/V	DT-1200-A/V
Capacité	Ø 800mm	Ø 1000mm	Ø 1200mm
Gamme	Ø 50 – Ø 120mm de largeur d'emballage	Ø 50 – Ø 120mm de largeur d'emballage	Ø 50 – Ø 120mm de largeur d'emballage
Hauteur de travail	H = 950mm ± 50mm	H = 950mm ± 50mm	H = 950mm ± 50mm
Dimension l x b x h	900 x 900 x 1300mm	1.100 x 1.100 x 1.300mm	1.400 x 1.400 x 1.300mm
Raccordement électrique	240 V - 50 Hz - 0,18 KW	240 V - 50 Hz - 0,18 KW	240 V - 50 Hz - 0,18 KW



LVS Technics
Filling & Closing

