



Ligne de godets BL



Opération:

La ligne de seaux est la solution idéale pour le remplissage et la fermeture des seaux. Le seau vide est placé automatiquement ou manuellement sur un convoyeur. Selon le produit, le seau est rempli à l'aide d'un tamis vibrant ou d'un entonnoir avec tête de remplissage. Le tamis vibrant ou la tête de remplissage s'arrête automatiquement lorsque le poids de seau réglé est atteint. Les couvercles peuvent être placés manuellement ou à l'aide d'un applicateur de couvercle, puis passent à la machine de fermeture/pression des couvercles. Après la fermeture du seau, celui-ci peut, si souhaité, être lavé, séché, codé, scellé et/ou étiqueté..

Film: <https://www.youtube.com/watch?v=BSzXwvEJGtc>

Avantages :

- Économie de personnel
- Dosage correct
- Éviter le travail lourd

Options :

- Déempileur automatique de seaux
- Remplissage par le fond
- Contrôle par rayons X ou détecteur de métal
- Applicateur de couvercles
- Lavage, séchage, codage, scellement et étiquetage

Caractéristiques techniques	
Modèle	L
Capacité de production	Selon la taille du seau, le produit et l'exécution
Diamètre de l'emballage	Min. ø 150 mm, Max. ø 400 mm
Raccordement électrique	400 V, 16A, 50 Hz
Dimensions (l x L x H)	Selon l'exécution
Poids	Selon l'exécution



LVS Technics
Filling & Closing

